



01000B Motor Oil 20W-50 Multi Grade Classic

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez az ásványi motorolaj kifejezetten az 1980 előtti klasszikus autók motorjaihoz lett kifejlesztve.

Az előírásoknak megfelelően

API CD / SF / SG
CCMC D1
CCMC G2
Ford M2C9011-A
GM 6085M
MIL-L-46152B

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
01001B	1 L	6	450
01004B	4 L	4	112
01005B	5 L	4	112
01020B	20 L	1	30
01060B	60 L	1	6
01205B	205 L	1	2
01999B	1000 L	1	-
P01000B	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.880	kg/l	ASTM D4052
Viszkozitás	20W-50		SAE
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	166	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	18.1	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	121		ASTM D2270
Dinamikus viszkozitás -15 °C-on	8500	mPa.s	ASTM D5293
Lobbanáspont COC	235	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-24	°C	ASTM D6892
Teljes bázisszám	5.5	mgKOH/g	ASTM D2896
Szulfátos hamu tartalom	0.6	mass%	ASTM D874

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.