



02000A Motor Oil 20W-50 Turbo Universal

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez az univerzális, többszintű ásványi motorolaj alkalmas a természetesen szívó vagy turbófeltöltős dízelmotorokhoz. Ez az olaj alkalmas a legtöbb normál üzemanyagú benzinmotorhoz, és rendkívül alkalmas meleg éghajlatokban való használatra.

Az előírásoknak megfelelően

ACEA A3/B4 / E3
API CG-4 / SJ
Allison C4
MAN M 3275
MB 228.3 / 229.1
MTU Type 2
Mack EO-L
Volvo VDS-2

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
02001A	1 L	6	450
02004A	4 L	4	112
02005A	5 L	4	112
02020A	20 L	1	30
02060A	60 L	1	6
02205A	205 L	1	2
02999A	1000 L	1	-
P02000A	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.896	kg/l
Viszkozitás	20W-50	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	170	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	19.2	mm ² /s
Viszkozitási index	129	
Dinamikus viszkozitás -15 °C-on	8200	mPa.s
Lobbanáspont COC	235	°C
Dermedéspont	-24	°C
Teljes bázisszám	8.7	mgKOH/g
Szulfátos hamu tartalom	1.33	mass%

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.