



## 02000B Motor Oil 10W-30 Multi Grade

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



### Leírás

Ezt a high-tech multifokális motorolajat a természetesen szívó és turbófeltöltő négyütemű benzin- és dízelmotorok kenésére fejlesztették ki. Ez a motorolaj teljes motorvédelmet és kiváló hidegindító tulajdonságokat biztosít.

Az előírásoknak megfelelően

ACEA A3/B4  
API CF / SN

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
02001B	1 L	6	450
02004B	4 L	4	112
02005B	5 L	4	112
02020B	20 L	1	30
02060B	60 L	1	6
02205B	205 L	1	2
02999B	1000 L	1	-
P02000B	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.873	kg/l	ASTM D4052
Viszkozitás	10W-30		SAE
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	78.3	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	11.9	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viszkozitási index	147		ASTM D2270
Lobbanáspont COC	220	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-33	°C	ASTM D97
Teljes bázisszám	10.1	mgKOH/g	ASTM D2986

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.