



04000 Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ezt a félszintetikus univerzális motorolajat benzin, LPG, dízel üzemelésű autók illetve könnyű haszongépjárművekhez fejlesztették ki.

Az előírásoknak megfelelően

ACEA A3/B4
API CF / SN
Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2
MB 229.1
VW 501.01 / 502.00 / 505.00

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
04001	1 L	6	450
04004	4 L	4	112
04005	5 L	4	112
04020	20 L	1	-
04060	60 L	1	-
04205	205 L	1	2
04999	1000 L	1	-
P04000	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0,858	kg/l	ASTM D4052
Viszkozitás	10W-40		SAE
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	91	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	14.1	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	159		ASTM D2270
Lobbanáspont COC	225	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-39	°C	ASTM D6892
Teljes bázisszám	10.2	mgKOH/g	ASTM D2896

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.