



## 04000A Motor Oil 10W-40 Super High Performance Diesel Truck

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



### Leírás

Ezt a kiváló minőségű, félszintetikus motorolajat kifejezetten haszongépjárművek dízel motorjaihoz fejlesztették ki. Ezen túlmenően ez a motorolaj úgy lett megtervezve, hogy hosszabb olajcsere-intervallumokat hajtsen végre, és megakadályozza furat fényesítést.

### Az előírásoknak megfelelően

ACEA B3 / B4 / E7  
API CF-4 / CG-4 / CH-4 / CI-4  
Allison C4  
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078  
Detroit Diesel 93K215  
Deutz QOC III-10  
Global DHD-1  
JASO DH-1  
MAN M 3275  
MB 228.3  
MTU Type 2  
Mack EO-M Plus / EO-N  
Renault RLD / RLD-2  
Volvo VDS-3

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
04020A	20 L	1	30
04060A	60 L	1	6
04205A	205 L	1	2
04999A	1000 L	1	-
P04000A	1 L	1	-

## A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.867	kg/l
Viszkozitás	10W-40	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	86	mm <sup>2</sup> /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	13.1	mm <sup>2</sup> /s
Viszkozitási index	153	
Dinamikus viszkozitás -25 °C-on	5900	mPa.s
Lobbanáspont COC	243	°C
Dermedéspont	-42	°C
Teljes bázisszám	11.9	mgKOH/g
Szulfátos hamu tartalom	1.9	mass%

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.