



04000AB Motor Oil 10W-30 Extra High Performance Truck Fuel Economy

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Ez az extra nagy teljesítményű dízelmotorolaj (ACEA E9) kifejezetten a modern, nagy teljesítményű, alacsony kibocsátású motorokhoz lett kifejlesztve az Euro 4, az Euro 5 és az Euro 6 kibocsátási normáknak megfelelően, és kiváló védelmet nyújt a régebbi dízelmotorok számára. .

Alkalmazási útmutató

Az előírásoknak
megfelelően

ACEA E11 / E7
API CI-4 / CI-4+ / CJ-4 / CK-4
Caterpillar ECF-2 / ECF-3
Cummins CES 20081 / CES 20086
Daimler Truck DTFR 15C100 (MB 228.31)
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC III-10 LA / DQC III-18 LA
Ford M2C171-F1
JASO DH-2
MAN M 3575 / M 3775
MTU Type 2.1
Mack EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RLD-3
Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
04001AB	1 L	6	450
04005AB	5 L	4	112
04020AB	20 L	1	30
04060AB	60 L	1	12
04205AB	205 L	1	2
04999AB	1000 L	1	-
P04000AB	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.857	kg/l	D 4052
Viszkozitás	10W-30		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	79.4	mm ² /s	D 445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	11.7	mm ² /s	D 445
Viszkozitási index	139		D 2270
Lobbanáspont	226	°C	D 93
Dermedéspont	-42	°C	D 97
Teljes bázisszám	10	mgKOH/g	D 2896
Szulfátos hamu tartalom	1.0	mass%	D 874

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.