



04000AC Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez az extra nagy teljesítményű dízelmotorolaj (ACEA E9) kifejezetten a modern, nagy teljesítményű, alacsony kibocsátású motorokhoz lett kifejlesztve az Euro 4, az Euro 5 és az Euro 6 kibocsátási normáknak megfelelően, és kiváló védelmet nyújt a régebbi dízelmotorok számára. . Fontos: Ez a motorolaj egyáltalán nem alkalmas benzinmotorokhoz.

Alkalmazási útmutató

Az előírásoknak megfelelően

ACEA E11 / E7
API CI-4 / CI-4+ / CJ-4 / CK-4
Allison TES-439
Caterpillar ECF-2 / ECF-3
Cummins CES 20081 / CES 20086
Daimler Truck DTFR 15C100 (MB 228.31)
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC III-10 LA / DQC III-18 LA
Ford M2C171-F1
JASO DH-2
MAN M 3575 / M 3775
MTU Type 2.1
Mack EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RLD-3
Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
04020AC	20 L	1	30
04060AC	60 L	1	6
04205AC	205 L	1	2
04999AC	1000 L	1	-
P04000AC	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.874	kg/l	D 4052
Viszkozitás	15W-40		SAE
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	113	mm ² /s	D 445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	15.0	mm ² /s	D 445
Viszkozitási index	139		D 2270
Lobbanáspont	226	°C	D 92
Dermedéspont	-30	°C	D 97
Teljes bázisszám	10	mgKOH/g	D 2896
Szulfátos hamu tartalom	1.0	mass%	D 874

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.