



04000S Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SN

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Ez a félszintetikus motorolaj négyütemű benzin és dízelmotorok kenésére szolgál. A készítmény alapja a finomított alapolajok, és a kiváló minőség kiváló motorvédelmet és tartósságot biztosít, és nagyon jó alacsony hőmérsékletű folyékonytságot biztosít.

Az előírásoknak megfelelően

ACEA A3/B4
API CF / SN
MB-Approval 229.3
VW 501.01 / 505.00

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
04001S	1 L	6	450
04004S	4 L	4	112
04005S	5 L	4	112
04020S	20 L	1	30
04060S	60 L	1	6
04205S	205 L	1	2
04999S	1000 L	1	-
P04000S	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.859	kg/l	ASTM D4052
Viszkozitás	10W-40		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	93	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	13.9	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	153		ASTM D2270
Dinamikus viszkozitás -25 °C-on	6820	mPa.s	ASTM D5293
Lobbanáspont COC	220	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-39	°C	ASTM D6892
Teljes bázisszám	8.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Szulfátos hamu tartalom	1.03	mass%	ASTM D874

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.