



05000 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ezt az univerzális prémium szintetikus motorolajat fejlesztették ki az autók és a könnyű haszongépjárművek modern benzines és dízelmotorjai számára, és megfelel az összes vezető autógyártó követelményeinek.

Alkalmazási útmutató

Az előírásoknak megfelelően

ACEA A3/B4
API CF / SN
BMW LL-01
Fiat 9.55535-D3 / 9.55535-H2 / 9.55535-M2 / 9.55535-N2 / 9.55535-Z2
MB 229.3
Opel/GM GM-LL-B-025
PSA B71 2296
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
05001	1 L	6	450
05004	4 L	4	112
05005	5 L	4	112
05020	20 L	1	-
05060	60 L	1	-
05205	205 L	1	2
05999	1000 L	1	-
P05000	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.852	kg/l	ASTM D4052
Viszkozitás	5W-40		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	80	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	13.8	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	178		ASTM D2270
Dinamikus viszkozitás -30 °C-on	6100	mPa.s	ASTM D5293
Lobbanáspont COC	220	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-42	°C	ASTM D6892
Teljes bázisszám	10.1	mgKOH/g	ASTM D2896
Szulfátos hamu tartalom	1.1	mass%	ASTM D874

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.