



## 05000AB Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 20.



### Leírás

Ezt a motorolajat (ACEA E6) kifejezetten az összes Euro 4, Euro 5 és bizonyos Euro 6 dízelmotorokhoz fejlesztették ki, amelyek DPF szűrővel vannak ellátva és alacsony kéntartalmú (<50 ppm) dízel üzemanyagot használnak a legszélsőségesebb üzemeltetési feltételek között. Ez a motorolaj alkalmas a hosszabb olajcsere-intervallumokra (80 000 - 120 000 km), figyelembe véve a használati utasítást. Ez a motorolaj az úgynevezett EGR motorokban is használható, részecskeszűrővel vagy anélkül. Ez a motorolaj egyáltalán nem alkalmas benzinmotorokhoz.

### Alkalmazási útmutató

Az előírásoknak megfelelően

ACEA E7 / E8  
API CI-4  
Cummins CES 20076 / CES 20077  
DAF  
Daimler Truck Approval DTRF 15C110 (MB 228.51)  
Deutz DQC IV-10 LA  
JASO DH-2  
MAN M 3271-1 / M 3477  
MTU Type 3.1  
Mack EO-N  
Renault RLD-2 / RXD  
Volvo VDS-3

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
05005AB	5 L	4	112
05020AB	20 L	1	30
05060AB	60 L	1	6
05205AB	205 L	1	2
05999AB	1000 L	1	-
P05000AB	1 L	1	-

## A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség	0.857	kg/l	
Viszkozitás	10W-40		
Kinematikus viszkozitás	13.3	mm <sup>2</sup> /s	
Viszkozitási index	156		
Dinamikus viszkozitás	6100	mPa.s	
Lobbanáspont	230	°C	
Dermedéspont	-39	°C	
Teljes bázisszám	12.5	mgKOH/g	
Szulfátos hamu tartalom	1	mass%	
Noack Evaporation Loss	10.5	mass%	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.