



## 05000AD Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Long Drain Plus

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



### Leírás

Az MPM motorolaj 10W-40 Premium Synthetic Long Drain Plus egy teljesen szintetikus motorolaj, amelyet kifejezetten a nagy teherbírású tehergépkocsi-építő- és hajómotorgyártók magas igényeinek megfelelően fejlesztettek ki. Ezt a nagy teljesítményű motorolajat Euro 5 és Euro 6 Diesel motorokhoz fejlesztették ki, de Euro 2, Euro 3, Euro 4 Dízel- és CNG motorokhoz is alkalmas, és nagy teherbírású teherautókhoz ajánlott, olyan kipufogógáz-utókezelő rendszerekkel, mint a DPF, EGR és SCR, és alacsony kéntartalmú (<50 ppm) dízel üzemanyag használatára. Ez a motorolaj kiválóan alkalmas az olajcserék közötti intervallum növeléséhez.

### Alkalmazási útmutató

#### Az előírásoknak megfelelően

ACEA E11 / E4 / E7 / E8  
API CJ-4 / CK-4  
Caterpillar ECF-3  
Cummins CES 20081  
DAF Extended drain  
Daimler Truck Approval DTFR 15C110 (MB 228.51) / DTFR 15C120 (MB 228.52)  
Detroit Diesel 93K218  
Deutz DQC IV-10 LA / DQC IV-18 LA  
IVECO 18-1804 TLS E9  
JASO DH-1 / DH-2  
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3775  
MTU Type 2.1 / Type 3.1  
Mack EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus / EO-S 4.5  
Renault RLD-2 / RLD-3  
Scania LA  
Voith Retarder Oil class B  
Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

A csomagolási egységek	RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
	05020AD	20 L	1	30
	05060AD	60 L	1	6
	05205AD	205 L	1	2
	05999AD	1000 L	1	-
	P05000AD	1 L	1	-

A standard elemzések	TESZT	ÉRTÉK	METHOD
	Sűrűség 15 °C-on	0.864	kg/l
	CCS -25 °C-on	6200	mPa·s
	Viszkozitás	10W-40	
	SAE	10W-40	
	Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	88.2	mm <sup>2</sup> /s
	Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	13.8	mm <sup>2</sup> /s
	Viszkozitási index	157	
	Dermedéspont	-33	°C
	Teljes bázisszám	12.8	mgKOH/g
	Szulfátos hamu tartalom	0.98	mass%

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.