



05000AEF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic UHPD Truck Fuel Economy

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez az üzemanyag-megtakarító motorolaj kifejezetten olyan könnyű és nehéz haszongépjárművek dízelmotorjaira lett kifejlesztve, amelyek a legszélsőségesebb üzemi körülmények között működnek. Ez a motorolaj nagyon alkalmas Euro 3, Euro 4 és Euro 5 motorokhoz, alacsony kéntartalmú dízel üzemanyagokkal kombinálva. Ezt az olajat azért is fejlesztették ki, hogy a nagyon hosszú olajcsere-intervallumokat (80 000 -120 000 km) figyelembe vegyék a használati utasítások figyelembevételével. Ez a motorolaj egyáltalán nem alkalmas benzinmotorokhoz.

Alkalmazási útmutató

Az előírásoknak
megfelelően

ACEA E4 / E7
API CI-4
DAF Extended drain
Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)
Deutz DQC IV-10
MAN M 3277
MTU Type 3
Mack EO-N
Renault RD-2 / RLD / RLD-2 / RXD
Scania LDF-3
Volvo VDS-3

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
05020AEF	20 L	1	30
05060AEF	60 L	1	6
05205AEF	205 L	1	2
05999AEF	1000 L	1	-
P05000AEF	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.860	kg/l	
Viszkozitás	5W-30		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	72.4	mm ² /s	
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	12	mm ² /s	
Viszkozitási index	162		
Dinamikus viszkozitás -30 °C-on	5450	mPa.s	
Lobbanáspont COC	220	°C	
Dermedéspont	-45	°C	
Teljes bázisszám	15.9	mgKOH/g	
Szulfátos hamu tartalom	1.9	mass%	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.