



## 05000C2 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C2 Citroën / Peugeot

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



### Leírás

Ez a prémium szintetikus üzemanyag-megtakarító „MID SAPS” (ACEA C2) motorolaj PSA B71 2290 specifikációval kifejezetten a Citroën és Peugeot autók és könnyű haszongépjárművek számára lett kifejlesztve. Ez a motor olaj alkalmas SAE 5W-30 ACEA C2 járművekhez. Ez a motorolaj megfelel az Euro 4 és Euro 5 motor részecskeszűrő (DPF) követelményeinek.

### Az előírásoknak megfelelően

ACEA C2  
API CF / SN  
Fiat 9.55535-S1  
PSA B71 2290 <2017  
Renault RN 0700

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
05001C2	1 L	6	450
05005C2	5 L	4	112
05020C2	20 L	1	-
05B20C2	20 L	1	-
05060C2	60 L	1	-
05205C2	205 L	1	-
05999C2	1000 L	1	-
P05000C2	1 L	1	-

## A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.856	kg/l	
Viszkozitás	5W-30		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	57	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	10.1	mm <sup>2</sup> /s	
Viszkozitási index	170		
Dinamikus viszkozitás -30 °C-on	4700	mPa.s	
Lobbanáspont COC	214	°C	
Dermedéspont	-39	°C	
Teljes bázisszám	7.9	mgKOH/g	
Szulfátos hamu tartalom	0.8	mass%	
High Temperature High Share	3	mPa.s	
Noack Evaporation Loss	10.9	mass%	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.