



05000C3 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez a prémium szintetikus motorolaj az ACEA C3 szabvány szerinti Euro 4 és Euro 5 motorokhoz lett kifejlesztve. A motorolaj megfelel a BMW Long Life-04 és a Mercedes-Benz 229.51 követelményeinek. Ez a motorolaj minden olyan benzin- és dízelmotorhoz ajánlott, amelyek kipufogógáz-utókezelő rendszerekkel vannak felszerelve, ahol a SAE 5W-40 ACEA C3 specifikációval rendelkeznek.

Az előírásoknak megfelelően

ACEA C3
API CF / SN
BMW LL-04<2019
Fiat 9.55535-GH2 / 9.55535-S2 / 9.55535-T2
Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 229.51
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
05001C3	1 L	6	450
05005C3	5 L	4	112
05020C3	20 L	1	-
05B20C3	20 L	1	-
05060C3	60 L	1	-
05205C3	205 L	1	-
05999C3	1000 L	1	-
P05000C3	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.852	kg/l	
Viszkozitás	5W-40		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	85	mm ² /s	
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	14.2	mm ² /s	
Viszkozitási index	175		
Dinamikus viszkozitás -30 °C-on	5750	mPa.s	
Lobbanáspont COC	214	°C	
Dermedéspont	-36	°C	
Teljes bázisszám	7.6	mgKOH/g	
Szulfátos hamu tartalom	0.8	mass%	
Noack Evaporation Loss	8.9	mass%	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.