



05000C4 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C4 Renault

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez a prémium szintetikus üzemanyag-megtakarító „LOW SAPS” (ACEA C4) motorolaj kifejezetten a Renault és a benzin, LPG és dízelmotorok, valamint a modern háromutas katalizátorok és a DPF szűrők számára lett kifejlesztve, amelyek esetében ACEA C4 olaj ajánlott. Ez a motorolaj hosszabb részecskeszűrő élettartamot biztosít.

Alkalmazási útmutató

Az előírásoknak megfelelően

ACEA C4
Fiat 9.55535-S4
MB-Approval 226.51
Renault RN 0720

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
05001C4	1 L	6	450
05005C4	5 L	4	112
05020C4	20 L	1	30
05B20C4	20 L	1	-
05060C4	60 L	1	12
05205C4	205 L	1	2
05999C4	1000 L	1	-
P05000C4	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.852	kg/l	ASTM D4052
Viszkozitás	5W-30		SAE J300
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	67.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	11.5	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	167		ASTM D2270
Dinamikus viszkozitás -30 °C-on	6300	mPa.s	ASTM D5293
Lobbanáspont COC	203	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-33	°C	ASTM D97
Teljes bázisszám	7.2	mgKOH/g	ASTM D2896
Szulfátos hamu tartalom	0.5	mass%	ASTM D874

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.