



## 05000DPF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



### Leírás

Ez a prémium szintetikus motorolaj kifejezetten a BMW és a Mercedes-Benz motorok számára lett kifejlesztve. Ez a motorolaj rendelkezik a BMW Long Life 04 és a Mercedes-Benz Long Life 229.51 / 229.52 jóváhagyásával. Ez a motorolaj Euro 4 és Euro 5 motorokhoz is alkalmas. Ez az SAE 5W-30 motorolaj ACEA C3 szabvány szerint ajánlott a kipufogógáz-utókezelő rendszerrel felszerelt benzin- és dízelmotorokhoz.

### Alkalmazási útmutató

#### Az előírásoknak megfelelően

ACEA C3  
API SN Plus / SP  
BMW LL-04  
Chrysler MS 11106  
Fiat 9.55535-S3  
GM dexos 2  
MB-Approval 229.51 / 229.52  
Opel OV 040 1547 - D30 / OV 040 1547 - G30  
Renault RN 0700 / RN 0710  
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
05001DPF	1 L	6	450
05005DPF	5 L	4	112
05020DPF	20 L	1	-
05B20DPF	20 L	1	-
05060DPF	60 L	1	-
05205DPF	205 L	1	2
05999DPF	1000 L	1	-
P05000DPF	1 L	1	-

## A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.850	kg/l	ASTM D4052
Viszkozitás	5W-30		SAE
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	67.1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	12.2	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viszkozitási index	182		ASTM D2270
Dinamikus viszkozitás -30 °C-on	5400	mPa.s	ASTM D5293
Lobbanáspont COC	234	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-39	°C	ASTM D6892
Teljes bázisszám	8.0	mgKOH/g	ASTM D2896
Szulfátos hamu tartalom	0.77	mass%	ASTM D874

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.