



05000EF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C1 Mazda / Jaguar

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Ez a szintetikus csúcsmínőségű „Low SAPS” Long Life motorolaj kifejezetten benzin és dízelmotorok számára lett kifejlesztve, ahol az ACEA C1 szabványú SAE 5W-30, illetve kipufogógáz utókezelő rendszer követelmény. Ez a motorolaj különböző autókhoz ajánlott, mint például a Mazda, a Jaguar és a Land Rover.

Az előírásoknak megfelelően

ACEA C1
Ford WSS-M2C934-B
JASO DL-1
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5005
Mazda Service Fill

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
05001EF	1 L	6	450
05005EF	5 L	4	112
05020EF	20 L	1	30
05060EF	60 L	1	6
05205EF	205 L	1	2
05999EF	1000 L	1	-
P05000EF	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.848	kg/l	
Viszkozitás	5W-30		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	55.6	mm ² /s	
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	10	mm ² /s	
Viszkozitási index	169		
Dinamikus viszkozitás -30 °C-on	4000	mPa.s	
Lobbanáspont COC	226	°C	
Dermedéspont	-36	°C	
Teljes bázisszám	7.8	mgKOH/g	
Szulfátos hamu tartalom	0.5	mass%	
High Temperature High Share	2.9	mPa.s	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.