



05000ESP-L Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez az ESP-L SAE 0W-30 Longlife III prémium szintetikus motorolaj kiváló minőségű alapolajokat tartalmaz. Az ESP-L úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen a szigorú VAG Long Life III előírásoknak (VW 504.00 és 507.00).

Ez a közepes SAPS-motorolaj megfelel az Euro 4, Euro 5 és Euro 6 szabványoknak, és védi a részecskeszűrőt. Ez a termék kimutatható üzemanyag-megtakarítást biztosít 5W-30 viszkozitás felett, és alkalmas meghosszabbított szervizintervallumú járművekhez.

Alkalmazási útmutató

Az előírásoknak megfelelően

ACEA C2 / C3
API SN
BMW LL-04
Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1
MB-Approval 229.51
Porsche C30
VW 504.00 / 507.00

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
05001ESP-L	1 L	6	450
05005ESP-L	5 L	4	112
05020ESP-L	20 L	1	30
05060ESP-L	60 L	1	6
05205ESP-L	205 L	1	2
05999ESP-L	1000 L	1	-
P05000ESP-L	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.842	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		Visual
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	59	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	11.7	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	197		ASTM D2270
Dermedéspont	-48	°C	ASTM D6892
Teljes bázisszám	8.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.