



05000F Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic Longlife II

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez az egyedülálló szintetikus Long Life II motorolaj kifejezetten az első generációs szivattyú befecskendezővel felszerelt VAG motorokhoz lett kifejlesztve. Ez a motorolaj megfelel a VW 503.00 / 506.00 / 506.01 követelményeinek.

Az előírásoknak megfelelően

ACEA A5/B5
VW 503.00 / 506.00 / 506.01

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
05001F	1 L	6	450
05005F	5 L	4	112
05020F	20 L	1	30
05060F	60 L	1	6
05205F	205 L	1	2
05999F	1000 L	1	-
P05000F	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.865	kg/l
Viszkozitás	0W-30	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	55.3	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	10.1	mm ² /s
Viszkozitási index	174	
Dinamikus viszkozitás -30 °C-on	3100	mPa.s
Lobbanáspont COC	226	°C
Dermedéspont	-50	°C
Teljes bázisszám	10.2	mgKOH/g
Szulfátos hamu tartalom	1.28	mass%

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.