



05000JP Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic JP

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez a SAE 0W-20 prémium szintetikus motorolaj kifejezetten japán, amerikai és európai autógyártók high-tech motorjaira lett kifejlesztve, és rendkívül gazdaságos üzemanyag-fogyasztást biztosít. A benne lévő szerves, sűrűdést csökkentő adalékanyagok miatt ez az olaj minimálisra csökkenti a motor kopását. Ez az olaj nagyon alacsony SAE 0W-20 viszkozitással rendelkezik. Megjegyzés : Ennek az olajnak a használata a nagy viszkozitású motorolajokhoz tervezett motorokban elégtelen olajkeringést, szivárgást és egyéb problémákat okozhat.

Az előírásoknak megfelelően

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C947-A / WSS-M2C962-A1
GM dexos™1 Gen 3 License No. D335BCDL046
ILSAC GF-5 / GF-6A

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
05001JP	1 L	6	450
05005JP	5 L	4	112
05020JP	20 L	1	30
05B20JP	20 L	1	-
05060JP	60 L	1	6
05205JP	205 L	1	2
05999JP	1000 L	1	-
P05000JP	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.847	kg/l	
Viszkozitás	0W-20		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	45.6	mm ² /s	
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	8.53	mm ² /s	
Viszkozitási index	167		
Dermedéspont	-39	°C	
Teljes bázisszám	7.4	mgKOH/g	
Szulfátos hamu tartalom	0.79	mass%	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.