



05000PC-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic PC-FE

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ezt a prémium szintetikus Mid SAPS motorolajat kipufogógáz-utókezelő rendszerrel felszerelt benzin- és dízelmotorokhoz fejlesztették ki. Kiválóan alkalmas meghosszabbított csereintervallumokhoz, figyelembe véve a biokomponensek használatát az üzemanyagban. A jobb hatásfok révén a SAE 0W-20 motorolaj maximális teljesítményt biztosít, csökkenti az üzemanyag-fogyasztást, és kötelező a PSA, DS és Opel legújabb, Stop & Start technológiát használó BLUE HDi, PureTech és hibrid motorokhoz. Az optimalizált üzemanyag-fogyasztás alacsonyabb CO₂- és részecskekibocsátást eredményez.

Alkalmazási útmutató

Az előírásoknak megfelelően

ACEA C5
Fiat 9.55535-DM1
PSA B71 2010

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
05001PC-FE	1 L	6	450
05005PC-FE	5 L	4	112
05020PC-FE	20 L	1	30
05060PC-FE	60 L	1	6
05205PC-FE	205 L	1	2
05999PC-FE	1000 L	1	-
P05000PC-FE	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.841	kg/l	ASTM D1298
SAE	0W-20		SAE J300
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	43.5	mm ² /s	ISO 3104
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	8.3	mm ² /s	ISO 3104
Viszkozitási index	170		ISO 2909
Lobbanáspont	232	°C	NF EN ISO 2592
Dermedéspont	-48	°C	NF T 60 105

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.