



05000RN-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic RN-FE

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Ezt az üzemanyag-takarékos 0W-20 Mid-SAPS motorolajat kifejezetten az RN17 FE specifikációt igénylő Renault és Dacia motorokhoz fejlesztették ki, valamint megfelelő olyan motorokhoz is, amelyek ACEA C5 specifikációt igényelnek. Ez a motorolaj védelmet nyújt a benzin részecskeszűrő (GPF), a dízel részecskeszűrő (DPF) és a szelektív katalitikus redukció (SCR) számára.

Az RN17 FE specifikáció magas követelményeket támaszt az oxidáció (öregedés) tekintetében, biztosítja a motor és a dugattyúk kiváló tisztaságát és nagyon jó kopásgátló tulajdonságait.

Mivel ez a motorolaj megfelel a Renault magas követelményeinek, összetétele ideális a hosszabb szervizintervallumokhoz, és kiváló motorvédelmet kínál a legnehezebb körülmények között is.

Alkalmazási útmutató

Az előírásoknak megfelelően

ACEA C5
Renault RN17 FE

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
05001RN-FE	1 L	6	450
05005RN-FE	5 L	4	112
05020RN-FE	20 L	1	30
05060RN-FE	60 L	1	6
05205RN-FE	205 L	1	2
05999RN-FE	1000 L	1	-
P05000RN-FE	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.840	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	38.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	8.2	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	195		ASTM D2270
Lobbanáspont	222	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-48	°C	ASTM D7346
Teljes bázisszám	7.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Szulfátos hamu tartalom	0.79	mass%	ASTM D874

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.