



## 05000S Motor Oil 5W-50 Premium Synthetic SN

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



### Leírás

Ez a prémium szintetikus motorolaj kifejezetten a nagy teljesítményű benzin- és dízelmotorok tökéletes kenésére lett kifejlesztve, amelyek turbófeltöltővel rendelkeznek vagy sem. A készítmény kiváló védelmet nyújt a súrlódás ellen, és nagy sebesség esetén is biztosítja a kiváló kenést.

Az előírásoknak  
megfelelően

ACEA A3/B4  
API CF / SN

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
05001S	1 L	6	450
05004S	4 L	4	112
05005S	5 L	4	112
05020S	20 L	1	30
05060S	60 L	1	6
05205S	205 L	1	2
05999S	1000 L	1	-
P05000S	1 L	1	-

## A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.852	kg/l	ASTM D4052
Viszkozitás SAE	5W-50		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	118	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	18	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viszkozitási index	170		ASTM D2270
Dinamikus viszkozitás -30 °C-on	6200	mPa.s	ASTM D5293
Lobbanáspont COC	235	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-30	°C	ASTM D6892
Teljes bázisszám	9.6	mgKOH/g	ASTM D2896
Szulfátos hamu tartalom	1.1	mass%	ASTM D874

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.