



05000ST Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ST

Dokumentum verziószáma: 2024. máj. 5.



Leírás

Ezt a prémium szintetikus "Mid SAPS" motorolajat kipufogógáz-utánkezelő rendszerrel felszerelt benzin- és dízelmotorokhoz tervezték. Ez a speciális összetétel megfelel a Stellantis FPW9.55535/03 specifikációnak, amely az OPR 16885-ig kötelező a DV5R motorokhoz és az EB2 Gen1 (2013-2019) 1.2L Puretech motorokhoz. Ezeket a D5VR és EB2 motorokat a Citroën, DS, Peugeot, Fiat, Toyota, Opel és Vauxhall motorokban használják. Az optimalizált tisztaság csökkenti a kopást és növeli a mechanikus alkatrészek és a motor élettartamát. Ez a motorolaj alkalmas a PSA B71 2290 specifikációjú, 5W-30 viszkozitási fokozatú PSA B71 2290 specifikációjú motorokhoz is.

Alkalmazási útmutató

Az előírásoknak megfelelően

ACEA C3
API SN Plus
PSA B71 2290
Stellantis FPW9.55535/03

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
05001ST	1 L	6	450
05005ST	5 L	4	112
05020ST	20 L	1	30
05060ST	60 L	1	6
05205ST	205 L	1	2
P05000ST	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.847	kg/l	ASTM D4052
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	66.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	11.3	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	170		ASTM 2270
Lobbanáspont COC	254	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-42	°C	ASTM D97

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.