



05000V Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic A5/B5

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Ez a Volvo VCC 95200377 specifikációjú SAE 0W-30 motorolaj kötelező a különböző Volvo motorokhoz, és a gyár ajánlja a Honda és Mazda motorokhoz, ahol az SAE 0W-30 ACEA A5 / B5 készülékre van szükség. Ez a Volvo VCC 95200377 specifikációjú SAE 0W-30 motorolaj a különböző Volvo motorok számára mandatórium, és a Honda és Mazda motorok számára ajánlott gyári ajánlás, ahol az SAE 0W-30 ACEA A5 / B5 készülékre van szükség.

Alkalmazási útmutató

Az előírásoknak
megfelelően

ACEA A5/B5
API CF / SN
Volvo approval VCC 95200377

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
05001V	1 L	6	450
05005V	5 L	4	112
05020V	20 L	1	30
05B20V	20 L	1	-
05060V	60 L	1	6
05205V	205 L	1	2
05999V	1000 L	1	-
P05000V	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.860	kg/l	
Viszkozitás	0W-30		
SAE	0W-30		
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	10	mm ² /s	
Viszkozitási index	174		
Lobbanáspont COC	200	°C	
Dermedéspont	-40	°C	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.