



06000PS Motor Oil 0W-40 Pro Street C3

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez a prémium szintetikus üzemanyag-fogyasztás hatékony „MID SAPS” motorolaj kifejezetten benzin és dízelmotorok számára lett kifejlesztve, melyek turbófeltöltővel vagy anélkül felszereltek. Jó hő- és oxidációs stabilitása, valamint a kopás és a korrózió ellen kiváló védelme miatt optimális motorvédelmet biztosít. Ez az MPM Motor Olaj 0W-40 Pro Street C3 alkalmas személygépkocsikhoz és kipufogógáz-utókezelő rendszerrel felszerelt könnyű haszongépjárművekhez.

Az előírásoknak megfelelően

ACEA C3
API CF / SN

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
06001PS	1 L	6	450
06020PS	20 L	1	30
06060PS	60 L	1	6
06205PS	205 L	1	2
P06000PS	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.856	kg/l	ASTM D4052
Viszkozitás	0W-40		
SAE	0W-40		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	75.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	13.6	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	185		ASTM D2270
Dinamikus viszkozitás -30 °C-on	6600	mPa.s	ASTM D5293
Lobbanáspont COC	218	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-42	°C	ASTM D97
Teljes bázisszám	7.5	mgKOH/g	ASTM D2986
Szulfátos hamu tartalom	0.79	mass%	ASTM D874

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.