



06000R Motor Oil 10W-50 High Performance Racing

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Ez a prémium szintetikus, csúcsmínőségű, nagy teljesítményű motorolaj kifejezetten atmoszférikus szívású vagy turbófeltöltő motorokhoz lett kifejlesztve. Ez a motorolaj kifejezetten nagy teljesítményű, többszelepes motorokhoz lett kifejlesztve, és kiváló védelmet nyújt a súrlódás ellen, miközben magas fordulatszámon kiváló kenést biztosít.

Az előírásoknak
megfelelően

ACEA A3/B4
API SM

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
06001R	1 L	6	450
06020R	20 L	1	30
06060R	60 L	1	6
06205R	205 L	1	2
06999R	1000 L	1	-
P06000R	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.855	kg/l
Viszkozitás	10W-50	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	128	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	20	mm ² /s
Viszkozitási index	179	
Dinamikus viszkozitás -30 °C-on	6300	mPa.s
Lobbanáspont COC	220	°C
Dermedéspont	-39	°C
Teljes bázisszám	10.2	mgKOH/g
Szulfátos hamu tartalom	0.9	mass%

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.