



06000S Motor Oil 0W-40 High Performance Street

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez a prémium szintetikus, csúcsmínőségű motorolaj kifejezetten a legújabb technológiával rendelkező, nagyteljesítményű motorokhoz lett kifejlesztve. Ez a motorolaj kiváló védelmet nyújt a magas fordulatszámú kopás ellen kiváló kenési tulajdonságának köszönhetően.

Az előírásoknak megfelelően

ACEA A3/B4
API SN
BMW LL-01
ILSAC GF-4
MB-Approval 229.5
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
06001S	1 L	6	450
06005S	5 L	4	112
06020S	20 L	1	30
06060S	60 L	1	6
06205S	205 L	1	2
06999S	1000 L	1	-
P06000S	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.844	kg/l	ASTM D4052
Viszkozitás	0W-40		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	80.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	13.8	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	178		ASTM D2270
Dinamikus viszkozitás -35 °C-on	6040	mPa.s	ASTM D5293
Lobbanáspont COC	220	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-57	°C	ASTM D6892
Teljes bázisszám	10.1	mgKOH/g	ASTM D2896
Szulfátos hamu tartalom	1.09	mass%	ASTM D874

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.