



08000AT Motor Oil 0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Az MPM prémium szintetikus motorolaj egy korszerű, modern technológián alapul, amely a leghatékonyabb üzemanyag-megtakarítást teszi lehetővé. Kiváló minőségű alapolajokkal és a speciálisan kiválasztott adalékokkal kombinálva ez a nagyon alacsony viszkozitású motorolaj kiváló védelmet biztosít a motor elhasználódása ellen.

Az egyedülálló üzemanyag-megtakarító hatás a CO₂-kibocsátást is csökkenti, és tökéletesen illeszkedik a hibrid járművek filozófiájához. Ez a kiváló minőségű motorolaj minden olyan járműhöz használható, amelynek esetében az SAE 0W-16 viszkozitási osztályt írták elő.

Az előírásoknak megfelelően

API SN Plus / SN Plus-RC / SP / SP-RC
ILSAC GF-6B

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
08001AT	1 L	6	450
08005AT	5 L	4	112
08020AT	20 L	1	30
08060AT	60 L	1	6
08205AT	205 L	1	2
08999AT	1000 L	1	-
P08000AT	1 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.847	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-16		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	34.6	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	6.8	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	160		ASTM D2270
Lobbanáspont COC	220	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-45	°C	ASTM D7346
Teljes bázisszám	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896
Szulfátos hamu tartalom	0.85	mass%	ASTM D874

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.