



10000 Gear Oil 80W-90 GL-5 Mineral Hypoid Oil

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Az EP tulajdonságokkal rendelkező, univerzális, 80W-90-es ásványolaj-sebességváltóolaj kifejezetten nagy teljesítményű hypoid hajtásokhoz, hátsó tengelyekhez és további olyan meghajtóhoz lett kifejlesztve, amelyekben a SAE 80W-90 GL-5 adalékolt olajok használata ajánlott.

Az előírásoknak megfelelően

API GL-5
Ford SR-M2C9002-A
MAN 342 Type M1 / 342 Type M2
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 16C / 17B / 19B

A csomagolási egységek

| RENDELET SZÁM | MENNYISÉG | EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM | RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM |
|---------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 10001 | 1 L | 6 | 450 |
| 10004 | 4 L | 4 | 112 |
| 10020 | 20 L | 1 | 30 |
| 10060 | 60 L | 1 | 6 |
| 10205 | 205 L | 1 | 2 |
| 10999 | 1000 L | 1 | - |

A standard elemzések

| TESZT | ÉRTÉK | METHOD |
|-----------------------------------|--------|--------------------|
| Sűrűség 15 °C-on | 0.896 | kg/l |
| Viszkozitás | 80W-90 | |
| Kinematikus viszkozitás 40 °C-on | 147 | mm ² /s |
| Kinematikus viszkozitás 100 °C-on | 14.7 | mm ² /s |
| Viszkozitási index | 99 | |
| Lobbanáspont COC | 210 | °C |
| Dermedéspont | -33 | °C |
| Copper Corrosion | 1B | |

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.