



10000LS Gear Oil SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez az ásványi SAE 90 Limited Slip hajtóműolaj kifejezetten a hátsó tengelyek és minden sebességváltó számára készült nagy teljesítményű hipoid hajtásokhoz lett kifejlesztve, ahol ajánlott a SAE 80W-90 GL-5 vagy a korlátozott csúszásgátló SAE 90 GL-5.

Az előírásoknak megfelelően

API GL-5 Limited Slip
Ford M2C104-A
ZF TE-ML 05C / 12C / 16E

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
10001LS	1 L	6	450
10020LS	20 L	1	30
10060LS	60 L	1	6
10205LS	205 L	1	2
10999LS	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség	0.900	kg/l	ASTM D4052
Viszkozitás	SAE 90		SAE
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	145	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	14.4	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	97		ASTM D2270
Lobbanáspont	210	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-30	°C	ASTM D6892
Brookfield viszkozitási -26 °C-on	130000	mPa.s	ASTM D2983

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.