



11000 Gearbox Oil SAE 80W GL-4 Mineral

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Ez az ásványi SAE 80W sebességváltó-olaj kifejezetten kézi sebességváltókhoz és minden olyan sebességváltóhoz lett kifejlesztve, amelyekhez az ásványi SAE 80W GL-4 olajok meghatározottak.

Az előírásoknak megfelelően

API GL-4
Ford SQ-M2C9008-A
MIL-L-2105
ZF TE-ML 17A

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
11001	1 L	6	450
11004	4 L	4	112
11020	20 L	1	30
11060	60 L	1	6
11205	205 L	1	2
11999	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.883	kg/l
Viszkozitás	80W	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	70	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	9.2	mm ² /s
Viszkozitási index	107	
Lobbanáspont COC	195	°C
Dermedéspont	-33	°C
Copper Corrosion	1A	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.