



14000LS Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Limited Slip

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez az ásványi SAE 85W-140 hajtóműolaj kifejezetten a hátsó tengelyeken és minden sebességváltóban történő nagy teherbírású hypoid hajtások kenésére lett kifejlesztve, ahol az SAE 85W-140 viszkozitású ásványi GL-5 EP szükséges.

Az előírásoknak megfelelően

API GL-5 Limited Slip
MIL-L-2105C
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 05C

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
14020LS	20 L	1	30
14060LS	60 L	1	6
14205LS	205 L	1	2
14999LS	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség	0.905	kg/l
Viszkozitás	85W-140	
Kinematikus viszkozitás	100	mm ² /s
Viszkozitási index	86	
Lobbanáspont	215	°C
Dermedéspont	-18	°C

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.