



15000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron II-D

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez az ásványi ATF IID / Dexron IID automata sebességváltó olaj kifejezetten automata sebességváltókhoz, szervokormányhoz, nyomatékvtókhöz és egyéb alkalmazásokhoz lett kifejlesztve, amelyekhez a gyártók egy ATF Dexron IID olaj használatát javasolják.

Az előírásoknak megfelelően

Allison C4
Caterpillar TO-2
Chrysler MS-6704A
Fiat 9.55550-AG1
Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / Mercon
GM Dexron IID
MAN 339 Type V1 / 339 Type Z1
MB 236.5 / 236.6 / 236.7

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
15001	1 L	6	450
15004	4 L	4	112
15020	20 L	1	30
15060	60 L	1	6
15205	205 L	1	2
15999	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.870	kg/l	
Colour	red		
Viszkozitás	10W		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	37	mm ² /s	
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	7.4	mm ² /s	
Viszkozitási index	170		
Dermedéspont	-39	°C	
Teljes bázisszám	3	mgKOH/g	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.