



## 16000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron III F/G

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



### Leírás

Ez az ásványi ATF Dexron III F/G automata sebességváltó olaj kifejezetten automata sebességváltókhoz, szervokormányhoz, nyomtákváltókhoz és egyéb alkalmazásokhoz lett kifejlesztve, amelyekhez a gyártók egy ATF Dexron III F/G olaj használatát javasolják.

### Alkalmazási útmutató

Az előírásoknak megfelelően

Allison C4  
Fiat 9.55550-AG2  
Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / M2C186-A / Mercon  
GM Dexron III F / Dexron III G  
MAN 339 Type V1 / 339 Type Z1  
MB 236.9  
Nissan ECVT  
Voith H55.6335xx  
Volvo STD 1273.41 (97341)  
ZF TE-ML 03D / 04D / 09 / 11B / 14A / 17C

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
16001	1 L	6	450
16004	4 L	4	112
16020	20 L	1	30
16060	60 L	1	12
16205	205 L	1	2
16999	1000 L	1	-

## A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség	0.850	kg/l	
Colour	red		
Viszkozitás	10W		
Kinematikus viszkozitás	7.7	mm <sup>2</sup> /s	
Viszkozitási index	205		
Lobbanáspont	196	°C	
Dermedéspont	-45	°C	
Brookfield viszkozitási	18400	mPa.s	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.