



16000CVT CVT Constant Variable Transmission Special Fluid

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ezt a prémium szintetikus, magas minőségű CVT folyadékot különböző CVT sebességváltókban használják, amelyek szíjhajtású vagy acél láncot használnak. Ez a hajtóműolaj kifejezetten a Mercedes-Benz A és B osztályú és a VAG csoport Multitronic sebességváltóihoz alkalmas.

Az előírásoknak megfelelően

BMW 83 22 0 136 376 / 83 22 0 429 154
Chrysler CVT+4
Daihatsu AMIX CVTF-DC
Dodge CVT+4
Ford M2C928-A
GM DEX-CVT
Honda HCF-2
Jeep CVT+4
MB 236.20
Mitsubishi CVTF-J1 / CVTF-J4
Nissan CVT Fluid NS-1 / CVT Fluid NS-2 / CVT Fluid NS-3
Subaru ECVT / Lineartronic CVTF / i-CVT
Suzuki CVT Green 1 / CVT Green 2
Toyota CVT FE / TC
VW G 052 180 / 052 516
VW TL 52 180 / 52 516

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
16001CVT	1 L	6	450
16004CVT	4 L	4	112
16020CVT	20 L	1	30
16060CVT	60 L	1	6
16205CVT	205 L	1	2
16999CVT	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.848	kg/l
Colour	barnstone	
Viszkozitás	10W	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	34	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	7	mm ² /s
Viszkozitási index	173	
Lobbanáspont COC	210	°C
Dermedéspont	-52	°C
Brookfield viszkozitási -40 °C-on	11900	mPa.s

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.