



16000DCTF Double Clutch Transmission Fluid

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Ezt a speciális sebességváltó folyadékot kizárólag a Porsche és az Audi Quattro modellek S-Tronic tengelykapcsoló-alkatrésze számára fejlesztették ki.

Az előírásoknak megfelelően

VW G 052 529

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
16001DCTF	1 L	6	450
16004DCTF	4 L	4	112
16020DCTF	20 L	1	30
16060DCTF	60 L	1	6
16205DCTF	205 L	1	2
16999DCTF	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.849	kg/l	ASTM D4052
Colour	Green		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	36.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	7.3	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	171		ASTM D2270
Dinamikus viszkozitás -40 °C-on	11000	mPa.s	ASTM D2983
Lobbanáspont	200	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-50	°C	ASTM D6892

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.