



16000DSG DSG Direct Shift Gearbox Special Fluid

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

A DSG speciális folyadék egy speciális hajtóműolaj, amelyet kizárólag a „Double Shift hajtóművek” nedves kuplungjaihoz fejlesztettek ki, Audi és Volkswagen számára. Az MPM DSG Special Fluid megfelel a csúcstechnológiájú DSG követelményeinek.

Az előírásoknak megfelelően

Ford WSS-M2C936-A
VW G 052 182 / 055 529
VW TL 52 182 / 55 529
Volvo 1161838

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
16001DSG	1 L	6	450
16004DSG	4 L	4	112
16020DSG	20 L	1	30
16060DSG	60 L	1	6
16205DSG	205 L	1	2
16999DSG	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.845	kg/l
Colour	yellowbrown	
Viszkozitás	10W	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	36.3	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	7.3	mm ² /s
Viszkozitási index	173	
Dinamikus viszkozitás -40 °C-on	12100	mPa.s
Lobbanáspont COC	224	°C
Dermedéspont	-51	°C

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.