



16000FM ATF Automatic Transmission Fluid FM+

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez a prémium szintetikus automata sebességváltóolaj, amely hozzáadott kopáscsökkentővel rendelkezik, kifejezetten az összes Audi, VW, BMW, Jaguar és Porsche modellekhez lett kifejlesztve (többek között) egy Tiptronic automata sebességváltóval.

Az előírásoknak megfelelően

BMW LT 71141
Citroën ATF LT 71141
Fiat 9.55550-AG2
Jaguar ATF LT 71141
Land Rover ATF N 402
MB 236.11
PSA P/N Z000169752
Peugeot ATF LT 71141
Porsche ATF LT 71141
VW G 052 162
VW LT 71141
VW TL 52 162

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
16001FM	1 L	6	450
16004FM	4 L	4	112
16020FM	20 L	1	30
16060FM	60 L	1	6
16205FM	205 L	1	2
16999FM	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.849	kg/l	
Colour	clear yellow / brown		
Viszkozitás	10W		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	36.6	mm ² /s	
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	7.2	mm ² /s	
Viszkozitási index	165		
Lobbanáspont COC	212	°C	
Dermedéspont	-48	°C	
Teljes bázisszám	2.7	mgKOH/g	
Brookfield viszkozitási -40 °C-on	12000	mPa.s	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.