



16000HFM ATF Automatic Transmission Fluid HFM

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Ez a prémium szintetikus automata sebességváltó olaj kifejezetten az összes Audi, VW, Porsche, Volvo, Toyota, Lexus és Saab modellekhez lett kifejlesztve (többek között) Aisin Warner automata sebességváltóval.

Az előírásoknak megfelelően

Aisin Warner JWS 3309 / JWS 3314 / JWS 3317
BMW ETL-7045E / ETL-8072B
Fiat 9.55550-AV1
Ford Mercon-V / WSS-M2C202-B
Honda ATF Z1
Hyundai ATF SP-III / ATF SP-IV
KIA SP-III / SP-IV
Mitsubishi Diamond SP-II / Diamond SP-III
Nissan Matic D / Matic J / Matic K
Opel/GM 1940 773
Saab JWS 3309
Suzuki JWS 3309
Toyota T / T-III / T-IV
VW G 055 025
Volvo 1161540

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
16001HFM	1 L	6	450
16004HFM	4 L	4	112
16020HFM	20 L	1	30
16060HFM	60 L	1	6
16205HFM	205 L	1	2
16999HFM	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.849	kg/l	
Colour	red		
Viszkozitás	10W		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	35.6	mm ² /s	
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	8.1	mm ² /s	
Viszkozitási index	212		
Brookfield viszkozitási -40 °C-on	12000	mPa.s	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.