



16000HT Automatic Transmission Fluid High Torque

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez az automata sebességváltó folyadék kifejezetten a modern Aisin Warner sebességváltókhoz lett kifejlesztve, amelyekhez AW-1 ajánlott és Jatco sebességváltókhoz. A jól kiegyensúlyozott adaléksomagnak köszönhetően ez az automata sebességváltó folyadék kitűnő kopás tulajdonságokkal és váltó teljesítménnyel rendelkezik. EZ a folyadék tartós rezgéscsillapító tulajdonságokkal rendelkezik.

Az előírásoknak megfelelően

Aisin Warner AW-1
Fiat 9.55550-AV2
Ford M2C922-A1
JATCO 3100 PL085 / FWD (N402) / JF506E (K17)
VW G 052 990

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
16001HT	1 L	6	450
16004HT	4 L	4	112
16020HT	20 L	1	30
16060HT	60 L	1	6
16205HT	205 L	1	2
16999HT	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.849	kg/l	
Colour	Red		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	32.7	mm ² /s	
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	7.02	mm ² /s	
Viszkozitási index	184		
Dinamikus viszkozitás -40 °C-on	12000	mPa.s	
Lobbanáspont COC	218	°C	
Dermedéspont	-48	°C	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.