



16000LV Automatic Transmission Fluid LV

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 28.



Leírás

Ez a prémium szintetikus „Alacsony Viszkozitású” automata sebességváltó olaj nagyon jó hő- és oxidációs szilárdsággal rendelkezik. A kiváló minőségű alapolaj jól kiegyensúlyozott adalékanyagcsomaggal csökkenti a kopást és az optimális váltási teljesítményt. Ez az automata sebességváltó olaj kiváló üzemanyag-fogyasztást biztosít.

Az előírásoknak megfelelően

Aisin Warner JWS 3324
Ford Mercon LV / WSS-M2C938-A
Honda DW-1
Mitsubishi Dia Queen ATF J3 / Dia Queen ATF-PA
Toyota Fluid WS
VW G 055 540

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
16001LV	1 L	6	450
16004LV	4 L	4	112
16020LV	20 L	1	30
16060LV	60 L	1	6
16205LV	205 L	1	2
16999LV	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.847	kg/l	ASTM D4052
Colour	red		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	29.4	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	6.1	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	162		ASTM D92
Dinamikus viszkozitás -20 °C-on	9500	mPa.s	ASTM D5293
Lobbanáspont COC	210	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-45	°C	ASTM D97

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.