



16000ULV ATF Automatic Transmission Fluid ULV

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Ez a prémium minőségű, szintetikus automata váltóolaj kiváló minőségű alapolajokkal és kiegyensúlyozott adalékcsoaggal kombinálva kiemelkedő oxidációs stabilitást, kiváló sűrűlődséget, kopásgátló tulajdonságokat és kiváló váltási teljesítményt biztosít. Az ultra alacsony viszkozitásnak köszönhetően ez az ATF kiemelkedő üzemenyag-takarékossággal rendelkezik. Az ultra alacsony viszkozitású folyadék kötelező bizonyos Ford és General Motors automata sebességváltókhoz.

Alkalmazási útmutató

Az előírásoknak megfelelően

Aisin Warner AW-2
Ford Mercon ULV / WSS-M2C949-A
Opel/GM Dexron ULV

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
16001ULV	1 L	6	450
16004ULV	4 L	4	112
16020ULV	20 L	1	30
16060ULV	60 L	1	6
16205ULV	205 L	1	2
16999ULV	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség	0.847	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	17.4	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	4,4	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	175		ASTM D2270
Lobbanáspont	182	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-54	°C	ASTM D6892

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.