



16000VI ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez az ásványi ATF Dexron VI automata sebességváltó olaj kifejezetten automata sebességváltókhoz, szervokormányhoz, nyomatékvtókhöz és egyéb alkalmazásokhoz lett kifejlesztve, amelyekhez a gyártók egy ATF Dexron VI olaj használatát javasolják.

Az előírásoknak megfelelően

GM Dexron VI

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
16001VI	1 L	6	450
16004VI	4 L	4	112
16020VI	20 L	1	30
16060VI	60 L	1	6
16205VI	205 L	1	2
16999VI	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.847	kg/l
Colour	red	
Viszkozitás	10W	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	29.8	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	6	mm ² /s
Viszkozitási index	151	
Lobbanáspont COC	206	°C
Dermedéspont	-54	°C
Brookfield viszkozitási -40 °C-on	12000	mPa.s

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.