



## 16000ZF6S ATF Automatic Transmission Fluid ZF6/8/9 Special

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



### Leírás

Ez a prémium szintetikus ATF ZF6 speciális automata sebességváltó olaj kifejezetten a kiválasztott 6/8/9 sebességű automata sebességváltókhoz lett kifejlesztve.

### Az előírásoknak megfelelően

BMW 83 22 2 152 426  
Chrysler 68157995A  
Fiat 9.55550-AV5  
Jaguar 02JDE26444  
Land Rover LR023288  
Rolls-Royce 83 22 2 152 426  
VW G 060 162

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
16001ZF6S	1 L	6	450
16004ZF6S	4 L	4	112
16020ZF6S	20 L	1	30
16060ZF6S	60 L	1	6
16205ZF6S	205 L	1	2
16999ZF6S	1000 L	1	-

## A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.848	kg/l	ASTM D4052
Colour	green		Visual
Viszkozitás	10W		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	28.1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	5.94	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viszkozitási index	164		ASTM D2270
Dinamikus viszkozitás -40 °C-on	9500	mPa.s	ASTM D5293
Lobbanáspont COC	210	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-48	°C	ASTM D97

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.