



18000ECO Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic ECO

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez a prémium szintetikus SAE 75W-80 sebességváltó-olaj kifejezetten olyan haszongépjárművekhez, teherautókhoz és buszokhoz lett kifejlesztve, amelyek ZF kézi vagy félautomata sebességváltókkal (AS-Tronic) vannak ellátva, retarderrel vagy anélkül. Ez a kiváló minőségű termék kiváló kopásvédelmet biztosít, és ennek következtében az alacsony súrlódás-váltás és a sebességváltó működtetése (akár hidegindítás) is növeli az MPG-t és az üzemanyag-megtakarítást. Ez a hajtóműolaj 540.000km-ig terjedő hosszabb leeresztési intervallumokra alkalmas, DAF, Iveco EUROtronic, TipMatic MAN, Mercedes-Benz, Renault, Volvo I-Shift stb.

Az előírásoknak megfelelően

API GL-4
MAN 341 Type Z-5
MB 235.28
Voith Class B
Volvo 97307
ZF TE-ML 01E / 02E / 16P

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
18001ECO	1 L	6	450
18020ECO	20 L	1	30
18060ECO	60 L	1	6
18205ECO	205 L	1	2
18999ECO	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	858	kg/l	ASTM D4052
Viszkozitás SAE	75W-80		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	54	mm ² /s	ASTM D445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	9.35	mm ² /s	ASTM D445
Viszkozitási index	157		ASTM D2270
Dinamikus viszkozitás -15 °C-on	42400	mPa.s	ASTM D5293
Lobbanáspont COC	240	°C	ASTM D92
Dermedéspont	-42	°C	ASTM D97

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.