



18000F Gearbox Oil 75W-90 GL-4 Premium Synthetic S4

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Ez a prémium szintetikus SAE 75W-90 S4 sebességváltó-olaj kifejezetten kézi sebességváltókhoz és hajtótengelyek részére lett kifejlesztve, és olyan alkalmazásokhoz, amelyekhez a gyártók ajánlása SAE 75W-90 GL-4.

Az előírásoknak megfelelően

API GL-4
Ford M2C175-A / M2C200-C
Opel/GM B 040 1031
VW 501.50 / G50

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
18001F	1 L	6	450
18020F	20 L	1	30
18060F	60 L	1	6
18205F	205 L	1	2
18999F	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.858	kg/l
Viszkozitás	75W-90	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	71	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	14	mm ² /s
Viszkozitási index	206	
Lobbanáspont COC	200	°C
Dermedéspont	-45	°C
Brookfield viszkozitási -40 °C-on	110000	mPa.s

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.