



18000G Gearbox Oil 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 21.



Leírás

Ez a prémium szintetikus SAE 75W-90 TDL sebességváltó-olaj egy univerzális szintetikus hajtóműolaj a teljes hajtáslánc számára, és kifejezetten sokféle sebességváltóhoz, végberendezéshez és sebességváltó dobozhoz lett kifejlesztve autók és nehéz tehergépjárművek részére.

Az előírásoknak megfelelően

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1
Arvin Meritor 0-76-N
DAF GL-5 MIL-PRF-2105E
IVECO MIL-PRF-2105E
MAN 341 Type E3 / 341 Type Z2 / 342 Type M3
MB 235.8
Mack GO-J
Renault B0032/3 Annex 3
SAE J 2360
Scania STO 1:0
VW G 052 145 / 052 911
Volvo 97312
ZF TE-ML 05B / 07A / 08 / 12B / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21B

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
18001G	1 L	6	450
18004G	4 L	4	112
18020G	20 L	1	30
18060G	60 L	1	6
18205G	205 L	1	2
18999G	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.868	kg/l	
Viszkozitás	75W-90		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	78.1	mm ² /s	
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	15.2	mm ² /s	
Viszkozitási index	207		
Lobbanáspont COC	165	°C	
Dermedéspont	-48	°C	
Brookfield viszkozitási -40 °C-on	90000	mPa.s	

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.