



18000HR Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic Honda / Rover

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 14.



Leírás

Ez a prémium szintetikus SAE 75W-80 HR sebességváltó-olaj kifejezetten Rover, MG, Honda és Land Rover kézi sebességváltókhoz és hajtótengelyek részére lett kifejlesztve, és olyan alkalmazásokhoz, amelyekhez a gyártók ajánlása SAE 75W-80 HR.

Az előírásoknak megfelelően

API GL-4
Fiat 9.55550-MZ10 / 9.55550-MZ9
Honda MTF-7289
Renault B0032 / Annex 3
Rover Group MTF 94
Volvo 97305
ZF TE-ML 01L / 02L / 08 / 16K

A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
18001HR	1 L	6	450
18020HR	20 L	1	30
18060HR	60 L	1	6
18205HR	205 L	1	2
18999HR	1000 L	1	-

A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK	METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.860	kg/l
Viszkozitás	75W-80	
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	60	mm ² /s
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	9	mm ² /s
Viszkozitási index	125	
Lobbanáspont COC	235	°C
Dermedéspont	-39	°C

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.