



## 18000TR Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

Dokumentum verziószáma: 2024. ápr. 27.



### Leírás

Ez a prémium szintetikus SAE 75W-140 sebességváltó-olaj egy extrémnyomású (EP) hajtóműolaj, amely nagyon nehéz teherbírású hátsó tengelyekhez, haszongépjárművek végső hajtóműveihez és ipari berendezésekhez alkalmazható, amelyekhez a gyártók SAE 75W-140 GL-5 -t határoznak meg.

### Az előírásoknak megfelelően

API GL-4 / GL-5 / MT-1  
Ford M2C192-A  
MAN 3343 Type S / 341 Type E3  
MB 235.8  
MIL-PRF 2105E  
Mack GO-J  
SAE J 2360  
Scania STO 1:0  
ZF TE-ML 02B / 05B / 12B / 16F

### A csomagolási egységek

RENDELET SZÁM	MENNYISÉG	EGYSÉGENKÉNTI DARABSZÁM	RAKLAPONKÉNTI DARABSZÁM
18020TR	20 L	1	30
18060TR	60 L	1	6
18205TR	205 L	1	2
18999TR	1000 L	1	-

## A standard elemzések

TESZT	ÉRTÉK		METHOD
Sűrűség 15 °C-on	0.873	kg/l	D 4052
Viszkozitás	75W-140		
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	186	mm <sup>2</sup> /s	D 445
Kinematikus viszkozitás 100 °C-on	24.9	mm <sup>2</sup> /s	D 445
Viszkozitási index	166		D 2270
Lobbanáspont COC	174	°C	D 92
Dermedéspont	-42	°C	D 97
Brookfield viszkozitási -40 °C-on	145000	mPa.s	D 2983

Ezek a jellemzők a jelenlegi termelésre jellemzőek. Ezek a jellemzők eltérhetnek.